

Tietoja tarjousta / tilausta varten – Kierreporras JOS

Haluamme auttaa sinua porrasta suunnitellessasi. Täydennä seuraavat tiedot ja lähetä mukana mahdollinen piirustus tai luonnos niin saat tarjouksen toimivasta portaasta.

Kaideverhoilu

- Urat
- Neliö
- Pyöreä
- Umpinainen

Käsijohde

Teräs pintakäsitelty Magnelis
ZM310 ø 42 mm.

Keskitolpan käsijohde

Teräs pintakäsitelty Magnelis
ZM310 ø 42 mm.

Askelma

Reikälevy

Tasot

- Neliö (vakio)
- 90 asteen käännös
- Askelmataso
- Räätelöidyt mitat
Dim. x mm

Portti

- Lähtötasolla
- Ylätasolla

Skyddsbur

- Pyöreä häkki
- Häkkirunko

Pintakäsittely

Kuumasinkitty (vakio)


Portaan säde

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm

Korkeus (lattiasta lattiaan)


Lähtötaso

- Seinät, ovet, ikkunat:
Sijainti mitoilla
- Ovien koko ja käteisyys




Ylätaso

- Seinät, ovet, ikkunat:
Sijainti mitoilla
- Mahd. porrasaukon mitat
- Ovien koko ja käteisyys



Erillinen tasokaide

- Merkitse mahdollinen tasokaide mittoineen



Lisätietoja
